



- 1 = motoriduttore / gear motor
- 2 = albero di trasmissione / transmission shaft
- 3 = puleggia di avvitamento nastro di sollevamento / pulley winding up lifting cord
- 4 = supporto con cuscinetti / support with bearings
- 5 = supporti autolubrificanti / self-lubricating supports
- 6 = freno di paracadute / parachute brake
- 7 = nastro di sollevamento / lifting cord
- 8 = partizione mobile / mobile partition
- 9 = cavo di alimentazione del motoriduttore 2,5 mmq (5 fili - 3 fasi + neutro + terra - 380V) / gear motor power lead 2,5 sqmm (5 wires - 3 phases + neutral + earth - 380V)
- 10 = cavo di aliment. della pulsantiera di comando (3 fili da 1,5 mmq) / control panel power lead (3 wires of 1,5 sqmm)
- 11 = cavo di aliment. dei freni paracadute (2 fili da 1,5 mmq) / parachutes brakes power lead (2 wires of 1,5 sqmm)
- 12 = pulsantiera di comando con chiave / push button power lead with key

- A = dimensioni di ingombro con raccolta semplice / dimensions closed with simple folding system
- B = dimensioni di ingombro con raccolta doppia / dimensions closed with double folding system
- C = dimensioni di ingombro con raccolta tripla / dimensions closed with triple folding system